



السلسلة TR-16 محول فاصل ثلاثي الطور

محولات العزل
محول لإنفصال الدوائر
حسب المعيار EN 61558-2-4
محول نوع جاف
تبريد طبيعي بالهواء
العزل: فئة B
لفافات: فئة H
حماية نوع I
غلاف معدني IP-23
اللفائف مغمور بورنيش عازل
فولطية مدخل 400V
فولطية مخرج 400VAC + N
إتصال Yyn0
محول الاستعمال داخل لادماجه
الوصول إلى المحايد في جهد الخرج
التردد: 50-60 هرتز
يشمل رفع العيون من 10 كيلو فولت أمبير

* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

محولات العزل مخصصة لإمداد أجهزة كهربائية التي تتطلب لإنفصال الدوائر





Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق