



## **SERIE TRT-16 TRANSFORMADORES AISLAMIENTO TRIFASICOS**

Transformador de aislamiento.  
Transformador de separación de circuitos.  
Conforme a Norma EN-61558-2-4.  
Tipo seco.  
Refrigerado por aire.  
Aislamiento Clase B.  
Bobinados Clase H.  
Clase I.  
Grado de proteccion en caja metalica IP-23.  
Bobinados impregnados en resina ( barniz aislante)  
Voltaje Primario 400 V.  
Voltaje Secundario 400 VAC + N.  
Conexión Yyn0.  
Transformador a incorporar. Uso interior.  
Acceso a neutro en tensión secundaria.  
Frecuencia 50/60 Hz.  
Incluye cáncamos de elevación a partir de 10 KVA.

**\*Bajo demanda se fabricaran en diferentes tensiones y potencias.**

**\*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso.**

Los transformadores trifasicos de aislamiento tipo seco estan diseñados para la alimentacion de equipos que necesitan una separacion de circuitos.



# PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklín, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: [info@phonovoxsa.com](mailto:info@phonovoxsa.com)

Tel.: (+34) 976 470 911

\*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso

\*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق